















legenda abaco muri e solai - scala 1: 10















piano primo (+4.00)



piano secondo (+7.10

LEGENDA FINITURE INTERNE	GRIGLIA FINITURE
PAVIMENTAZIONE 1. Pavimento in gres porcellanato formato 60x60cm 2. Pavimento in Ilogres formato 20x20	
BATTISCOPA 1. Zoccolino battiscopa in gres porcellanato	0: finitura non presente
RIVESTIMENTO PARETI INTERNE	
1. Rivestimento in piastrelle di gres porcellanato a superficie liscia: formato 20x20 cm	
TINTEGGIATURA	
1. Tinteggiatura con pittura lavabile in resine sintetiche emulsionabili (adopittura), a base di resine viniliche	
2. Tinteggiatura a tempera	
INTONACO INTERNO	
1. Intonaco per interno premiscelato, a base di gesso scagliola e calce. Sp 2 cm 1a Intonaco solo soffitta. Sp 1 cm	

LEGENDA

	C/s armato
	Muratura dello spessore di una testa in mattoni estrusi faccia a vista tipo Paramano dimensioni di 12 x 12 x 25 cm. di colore Rosso con superficie Rugosa
	Muratura realizzata in laterizio 4 file di camere tipo POROTON P600, realizzo- spessore cm 12, lunghezza cm 25 altezza cm 25
	Muratura di tamponamento in laterizio tipo POROTON P600, realizzato con blocchi di dimensioni 15x25x25, a 7 file di camere, microcrazioni e alleggeriti con farina di legno.
	Muratura in mattoni forati di laterizio: spessore 8 cm
	Muratura in laterizio porizzato aventi tutti i pori saturati con polistirene additivato con graffio; dimensioni 8x25x25 cm.
	Pavimentazione esterna in gres porcellanato a tinte temi sulle tonalità del grigio o del beige
	Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia, conduttività termica non superiore a 0,033 W/mK
	Laminierino in alluminio spessore 8/10 clogio argento RAL 7035 o similare (indicato con Em part di eccezione)
	Porta intima in laminatino HPL, finitura nuce o ciliegio composto da telaio in mdf con arni in multistrato con successivo rivestimento in laminatino
	Porta capsolata ad un battente composta da controtelaino in lamiera di acciaio elettrolizzata di spessore 20/100 pressopagata
	Finitura in latta di alluminio, a taglio termico, tipo R50 TT, colore bianco puro RAL 90010

Le immagini sono solo indicative e non vanno considerate come riferimento per la scelta dei materiali e dei colori.

REGIONE CAMPANIA

Assessorato Regionale
Territorio e Infrastrutture

COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 126 ALLOGGI IN VIA CUPA SPINELLI - CIRCOSCRIZIONE CHIARIANO

1° LOTTO FUNZIONALE - CUP: B62.01000030008

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ATI: INGEGNERIA + SVILUPPO S.R.L. - ING. SERGIO CAMERA

San Vito dei Normanni (BA)
Via Mazzarini della Puglia n. 263
Telefono 0874 919852
per info: ingegneri@ingeg.com
per info: ingegneri@ingeg.com
0110 31414 - 31415
COORDINAMENTO DEL PROGETTO
Ing. ANTONIO RUSSO

400 MT²
RUSSO ANTONIO
INGEGNERE
INCLASSE
13012

DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. SERGIO CAMERA
INTERVENTO SPECIALE: Ing. FRANCESCO SPINELLI
Ing. VINCENZO RUSSO
Ing. PAOLA CEROTTO
Ing. MAGGIORANA GAGLIARDI
Ing. VINCENZO AUTOREDDI

COMMITTENTE:
Comune di Napoli
Area Trasformazione del Territorio
Servizio Urbanistica e Pianificazione Pubblica e Nuova Centralità

Direttore:
Arch. PAOLA CEROTTO

RUP:
Ing. GIOVANNI CARLO

APPROVAZIONE:

OGGETTO:

PIANTA PRIMO LIVELLO

PIANTA SECONDO LIVELLO

ELABORATO:

B/DE4-0

SCALA: 1:50
COMMESSA 1122_08
REDAZIONE: VN
VERIFICA: VN
APPROVAZIONE: ARJ

01	01 OTTOBRE	REVISIONE	POL	SIR	ARJ	RUP
02	NOVEMBRE	REVISIONE	POL	SIR	ARJ	RUP
Rev	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autoreddi

A barretta di legge o comunque in presenza di questo documento, gli atti e gli atti correlati con, senza di questo, solo a scopo di informazione.