

NP 8

ANALISI DEI PREZZI						
N.	DESCRIZIONE ELEMENTI				Totali	
	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario			
	Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore pari a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro dei bordi delle astre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento della superficie, compresa sigillatura dei giunti con malta cementizia ad alte prestazioni, modificata con polimero, per la stuccatura di fughe da 4 a 15 mm, compreso successivo lavaggio con soluzione acida e pulitura finale con effetto puntillo o bocciardatura e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lastre in basalto				NP 8	
	MANO D'OPERA					
	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,25	€ 29,94	€ 7,49	
	OPERAIO QUALIFICATO			27,84		
	OPERAIO COMUNE	ora	0,25	€ 25,09	€ 6,27	
	TOTALE (A)				€ 13,76	
	MATERIALI o MEZZI					
	Lastre di basalto dello spessore pari a 10 cm bocciardate o lavorate a puntille	mq	1	€ 120	€ 120,00	
	Sabbia di cava lavata e vagliata	mc	0,02	€ 25,65	€ 0,51	
8	Cemento in sacchi tipo 325	100 kg	0,15	€ 10,41	€ 1,56	
	Malta cementizia ad alte prestazioni modificata con polimero per la stuccatura di fuga da 4 a 15 mm	dmc	3,7	€ 4,16	€ 15,39	
	TOTALE (B)				€ 137,47	
	TRASPORTI (C)	10%			€ 13,75	
	ONERI SICUREZZA (D)	1%			€ 1,51	
	TOTALE NETTO A+B+C +D				€ 166,48	
	SPESE GENERALI	15%			€ 24,97	
	UTILI IMPRESA	10%			€ 16,65	
	TOTALE				€ 208,10	
	PREZZO DI APPLICAZIONE	mq			€ 208,10	