

ALLEGATO “A”

SCHEDA TECNICA PANTALONE ESTIVO

L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio.

Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.

CUCITURE:

Macchina piana ad un ago:	Patta, orli, tasche, passanti, bande fluorescenti.
Macchina taglia cuce a 2 aghi:	Fianchi
Macchina braccio a 2 aghi:	Cavallo, entrogamba
Fermi di tipo travetta:	Tasche, fondo patta, passanti

SIGLE:

Sigla ricamata con logo “ASIA-NA SPA” direttamente sulla tasca applicata al quarto posteriore destro.

FOGGIA:

Pantalone composto da due quarti anteriori e due posteriori.

Cintura in vita cm. 4,2 circa, sulla quale sono applicati sette passanti, due anteriori, due in corrispondenza dei fianchi e tre posteriori. La cintura è chiusa anteriormente con asola e bottone e nella parte posteriore della cintura è incamerato un elastico da fianco a fianco.

Sui quarti anteriori, sotto la cintura, sono praticate due pieghe, una per parte.

Due tasche interne sono praticate ai fianchi, con interno in fodera di cotone.

Tasca applicata al quarto posteriore destro, con gli angoli al fondo smussati ed orlo all'apertura.

La tasca è chiusa centralmente con bottone automatico.

N°1 tasca a toppa sulla coscia destra larga e lunga circa 18 cm. con pattina e divisione porta telefonino; la pattina è chiusa con due bottoni a pressione.

Patta chiusa con lampo ricoperta dal risvolto del quarto sinistro; cucitura di ribattitura dal fondo della lampo al cavallo.

Sulla parte inferiore dei gambali sono applicate mediante cuciture due bande di tessuto rifrangente alte mm. 50 del tipo 3M 8925 o equivalente di altra marca.

Le bande devono essere fornite dalla ditta offerente a proprie spese.

La banda superiore è applicata ad una distanza massima di 35 cm. dall'orlo, la banda inferiore è applicata a partire da cm. 5 da quella superiore (totale 4 strisce per pantalone).

I gambali terminano al fondo con orlo.

ACCESSORI:

cucirino 100% poliestere di colore in tinta;

bottone lineare 23;

bottone automatico Alfa 1 A2;

elastico h. mm. 30;

lampo spirale 7;

ALLEGATO "A"

SCHEDA TECNICA PANTALONE ESTIVO

MARCATURA:

il pantalone deve presentare all'interno un contrassegno comprendente i seguenti elementi:

- nominativo e marchio di fabbrica del costruttore, anno di fabbricazione;
- taglia;
- istruzioni di lavaggio.

COLORE:

Verde al pantone 330 C;

CARATTERISTICHE TESSUTO	VALORI RICHIESTI	NORME DI RIFERIMENTO
COMPOSIZIONE FIBROSA	100% cotone MERCERIZZATO	DIR 96/74/CE
PESO	175 g/m ² ± 5%	UNI EN ISO 12127
TITOLI FILATO ORDITO	Ne 24 ± 1	UNI EN ISO 2060
TITOLI TRAMA	Ne 20 ± 1	UNI EN ISO 2060
N° FILI A CM.	44 ± 1	UNI EN 1049-2
N° BATTUTE A CM.	23 ± 1	UNI EN 1049-2
ARMATURA SAIA	2/1	UNI 8099/80
SOLIDITÀ DEL COLORE AL SUDORE:		
Acido	≥ 4/5	UNI EN ISO 105-E04
alcalino	≥ 4/5	UNI EN ISO 105-E04
Allo sfregamento a secco	≥ 4	UNI EN ISO 105-X12
Allo sfregamento ad umido	≥ 3	UNI EN ISO 105-X12
APPRETTO	MAX 2%	UNI 5119
SOLIDITÀ COLORE LAVAGGIO A 60°	≥ 4	UNI EN ISO 105 C06
VARIAZIONI DIMENSIONALI MAX	± 3%	UNI EN ISO 6330
SOLIDITÀ DEL COLORE ALL'IPOCOLORITO	≥ 4	UNI EN ISO 105-N01

TINTURA : INDANTRENE

ALLEGATO "A"

SCHEDA TECNICA PANTALONE ESTIVO

TABELLA MISURE:

Misure	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Lungh. Totale	108,5	109	109,5	110	111,5	112	112,5	113	113,5	114
Circonf. Vita	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118
Entrogamba	81	81	81	81	82	82	82	82	82	82

Per ogni taglia le misure su capo finito corrispondono alle dimensioni riportate nella tabella.

È ammessa una tolleranza di $\pm 2,5$ su tutte le dimensioni.