

*Tabella "B"***CARATTERISTICHE TECNICHE****Autocarro di portata 35 q.li con doppia cabina (6+1 posti)**

- Motore Diesel
- Potenza min.120 CV
- Livello emissioni Euro 5 o superiori
- Cambio meccanico manuale
- Freni con sistema ABS
- Ruota di scorta
- Numeri posti 6+1 (conducente)
- Climatizzatore
- Cassone ribaltabile a spinta diretta con pianale in acciaio, sponde in ferro da cm.40 con sovra sponde fisse di cm 50/60, per un totale di almeno mt 1,00

Autocarro di portata 35 q.li con cabina singola (2+1 posti)

- Motore Diesel
- Potenza min.120 CV
- Livello emissioni Euro 5 o superiori
- Cambio meccanico manuale
- Freni con sistema ABS
- Ruota di scorta
- Numeri posti 2+1 (conducente)
- Climatizzatore
- Cassone ribaltabile a spinta diretta con pianale in acciaio, sponde in ferro da cm.40 con sovra sponde fisse di cm 50/60, per un totale di almeno mt 1,00

Motocarro di portata 11 q.li con cassone prolungato (1+1 posti)

- Motorizzazione 4 cilindri 16 valvole
- Carburazione iniezione indiretta e/o diesel
- Cilindrata 1.300 cc
- Trazione posteriore
- Cambio a cinque marce sincronizzate + retromarcia
- Raffreddamento a liquido
- Freni anteriori a disco
- Freni posteriori a tamburo
- Pneumatici 165/65 R14
- Peso totale a terra Kg 2.200
- Lunghezza: con pianale ribaltabile lungo mt 4,360, larghezza mt 1,560, altezza mt 1,730
- Dimensioni del vano/pianale di carico mm 1500x2.817
- Portata utile almeno q.li 11

DOTAZIONE MINIMA ACCESSORI PER TUTTI GLI AUTOMEZZI

- Servosterzo
- Cinture di sicurezza
- Airbags
- Verricelli minimo 6
- Ganci tendifuni
- Griglie di protezione gruppi ottici posteriori
- Tappo serbatoio carburante con chiave
- Triangolo norma CEE
- Kit lampade ricambio
- Tappeti in gomma
- Set cunei (zeppe) bloccaggio ruote, con alloggiamento specifico

1/9

ACCESSORI TECNICI (da riporre in appositi vani o contenitori)

- Torcia ricaricabile con autonomia min 90 min
- Cassetta Pronto Soccorso completa di presidi sanitari
- Cavi per batteria
- Cavo per traino (lung. mt. 2,50 circa, con ganci di sicurezza)
- Giubbotti alta visibilità (n.3)
- Estintore a polvere, installato su specifico supporto

ALTRO

- Certificazione CE
- Immatricolazione e targatura
- Garanzia totale 12 mesi (con possibilità di aderire al prolungamento)
- Garanzia componenti strutturali 60 mesi
- Assistenza tecnica post-garanzia c/o nella Sede della Ditta aggiudicataria
- Disponibilità dell'82% dei ricambi
- Centri di assistenza tecnica in tutta Italia
- Consegna F.co Napoli, nella sede operativa del Servizio qualità dello spazio urbano del vivaio/autoparco di via Santa Maria del Pianto
- Training di addestramento per il personale utilizzatore
- Montaggio, collaudi CE e MTC
- Contributo PFU "contributo ambientale ai sensi dell'art. 228 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152"

(*) per quanto contrassegnato dovranno essere previsti alloggiamenti o ancoraggi permanenti, anche dislocati in più posizioni nel veicolo, purché fruibili proporzionalmente alla presunzione di necessità e rapidità di disponibilità.

1/10