




COMUNE DI NAPOLI

**Il Sindaco di Napoli
Commissario delegato ex O.P.C.M.
n.3566/07 e s.m.i.
Area strade e lavori**



PROGETTO ESECUTIVO

**PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DI VIA CALATA CAPODICHINO**

Titolo elaborato

Computo metrico

Codice

ER ECO 07

Il Soggetto Attuatore

on. Luigi Massa

Il Responsabile d'Area

Ing. Francesco Schiattarella

Responsabile Unico del Procedimento

ing. Gennaro Esposito

Progettisti

**geom. Raffaele Aruta
arch. Eleonora Giovane di Girasole
ing. Antonio Guida
ing. Francesco Rotoli**

data Ottobre 2009

revisione 0

Sindaco di Napoli
Commissario delegato ex O.P.C.M. n.3566/07 e s.m.i.

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CALATA CAPODICHINO

COMMITTENTE: Commissario delegato ex O.P.C.M. n.3566/07 e s.m.i.

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 U.05.010.110 .b 27/05/2009	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 24 cm, posti in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovve ... 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo Calata capodichino attacco a valle (piazza ottocalli) attacco a monte (piazza di vittoria)		23,00 23,00	0,500 0,500		11,50 11,50		
	SOMMANO m²					23,00		
2 E.22.010.130 .a 27/05/2009	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole resi a piè d'opera dall'Amministrazione Vedi voce n° 1 [m² 23,00] a detrarre basoli inutilizzabili	-0,20	23,00			23,00 -4,60		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					23,00 -4,60		
	SOMMANO m²					18,40		
3 E.22.010.160 .a 27/05/2009	Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: vecchie basole a puntillo, rilavorate nuovamente a puntillo Vedi voce n° 2 [m² 18,40]					18,40		
	SOMMANO m²					18,40		
4 E.22.010.130 .a 27/05/2009	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pa ... mpreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm detrazione voce n. 2					4,60		
	SOMMANO m²					4,60		
5 NP.01 31/03/2009	Magistero e sfrido per taglio di basoli nuovi a larghezza costante, liste a squadra e simili. da voce 4	2,00	4,60			9,20		
	SOMMANO ml					9,20		
6 U.05.010.090 .a 27/05/2009	Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle ... km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale Per interventi puntuali da piazza ottocalli a farmacia corsia destra da piazza ottocalli a farmacia corsia sinistra	0,55 0,55	1350,00 1350,00	8,500 8,500		6'311,25 6'311,25		
	SOMMANO m²					12'622,50		
7 U.05.010.080 .a 08/04/2009	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore calata capodichino corsia destra (3 cm di usura) calata capodichino corsia sinistra (3 cm di usura)	3,00 3,00	185,00 130,00	8,500 8,500		4'717,50 3'315,00		
	A R I P O R T A R E					8'032,50		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8'032,50		
	SOMMANO m²					8'032,50		
8 U.05.010.080 .b 08/04/2009	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più calata capodichino corsia destra (3 cm) calata capodichino corsia sinistra (3 cm)	3,00 3,00	185,00 130,00	8,500 8,500		4'717,50 3'315,00		
	SOMMANO m²					8'032,50		
9 U.05.010.090 .b 14/05/2009	Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle ... km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo Posti su sabbia eseguito senza recupero del materiale calata capodichino corsia destra calata capodichino corsia sinistra calata capodichino corsia sinistra fino a piazza di vittoria		185,00 130,00 50,00	8,500 8,500 8,500		1'572,50 1'105,00 425,00		
	SOMMANO m²					3'102,50		
10 E.01.020.010 .a 14/05/2009	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) Vedi voce n° 6 [m² 12 622.50] Vedi voce n° 9 [m² 3 102.50] a detrarre zona inaccessibile ai mezzi meccanici *(lung.=631,13+155,13)				0,050 0,050	631,13 155,13		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³	-0,40	786,26			786,26 -314,50		
	SOMMANO m³					471,76		
11 E.01.030.020 .a 27/05/2009	Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo per profondità fino a 2 m detrazione voce precedente	0,40	786,26			314,50		
	SOMMANO m³					314,50		
12 U.05.010.200 .b 31/03/2009	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini Chiusini rotti (80x80)	20,00			240,000	4'800,00		
	SOMMANO kg					4'800,00		
13 U.05.010.200 .a 14/05/2009	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di caditoie in ghisa Griglie in ghisa	30,00			80,000	2'400,00		
	SOMMANO kg					2'400,00		
14	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa,							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
U.05.010.220 .a 14/05/2009	compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini Riposizionamento vecchi chiusini Chiusini 80x80 Chiusini 70x70 Griglie	80,00 30,00 120,00			240,000 180,000 80,000	19'200,00 5'400,00 9'600,00		
	SOMMANO kg					34'200,00		
15 U.05.010.290 .a 31/03/2009	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche ... re compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano Pozzetti caditoie Capostrada	150,00	0,50	0,500	0,650	24,38		
	SOMMANO m³					24,38		
16 U.05.010.310 .a 31/03/2009	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, e ... oltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo con macchina idrodinamica in condotte o tubazioni Collegamenti caditoie	150,00	8,50	0,010	3,140	40,04		
	SOMMANO m³					40,04		
17 U.05.010.310 .b 31/03/2009	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, e ... so quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo con macchina di vasche cisterne, pozzetti e lavaggio a pression Lavaggio pozzetti caditoie	150,00	0,50	0,500	0,650	24,38		
	SOMMANO m³					24,38		
18 R.02.040.030 .b 31/03/2009	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Di calcestruzzo non armato per sostituzione caditoie rotte Per ripresa innesti rotti Per realizzazione selle zanelle lato monte (piazza di vittoria)	30,00 15,00 2,00	0,90 8,50 185,00	0,900 0,500 0,500	0,300 0,300 0,300	7,29 19,13 55,50		
	SOMMANO m³					81,92		
19 E.01.030.020 .a 31/03/2009	Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo per profondità fino a 2 m Per realizzazione innesti caditoie Per sostituzione caditoie	15,00 30,00	8,50 0,90	0,500 0,900	1,000 0,300	63,75 7,29		
	SOMMANO m³					71,04		
20 U.02.040.130 .d 31/03/2009	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrato di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfilo in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m² DN 200 Per rifacimento innesti caditoie	15,00	8,50			127,50		
	SOMMANO m					127,50		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
21 U.04.020.020 .d 31/03/2009	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm Pozzetti sifonati per caditoie					30,00		
	SOMMANO cad					30,00		
22 U.04.020.030 .f 31/03/2009	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... ncluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x25 cm Prolunghes caditoie					30,00		
	SOMMANO cad					30,00		
23 R.03.010.020 .a 31/03/2009	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spar ... ere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 200 kg di cemento: per strutture a piano di campagna A) per ripresa massiciata stradale B) per inviluppo tubi di collegamento a detrarre occupazione tubi C) per inviluppo pozzetti cadoitoie a detrarre occupazione pozzetti	15,00 15,00 -15,00 30,00 -30,00	8,50 8,50 8,50 0,90 0,50	0,500 0,500 0,010 0,900 0,500	0,300 0,500 3,140 0,800 0,650	19,13 31,88 -4,00 19,44 -4,88		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					70,45 -8,88		
	SOMMANO m³					61,57		
24 E.03.030.010 .a 31/03/2009	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione per ripresa spallette pozzetti di ispezione *(par.ug.=4*20) ancora per ripresa spallette pozzetti di ispezione *(par.ug.=4*20)	80,00 80,00	1,20 0,70		0,150 0,150	14,40 8,40		
	SOMMANO m²					22,80		
25 R.03.010.030 .a 31/03/2009	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spa ... pere provvisionali, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 250 kg di cemento: per strutture a piano di campagna per ripresa pozzetti di ispezione *(par.ug.=2*20) ancora ripresa pozzetti ispezione *(par.ug.=2*20) per realizzazione selle zanelle (lato piazza di vittoria)	40,00 40,00 2,00	1,20 0,70 185,00	0,250 0,250 0,500	0,150 0,150 0,200	1,80 1,05 37,00		
	SOMMANO m³					39,85		
26 U.04.020.230 .a 31/03/2009	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 ... e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione Chiusini 80x80 Griglie	20,00 30,00			240,000 80,000	4'800,00 2'400,00		
	A R I P O R T A R E					7'200,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7'200,00		
	SOMMANO kg					7'200,00		
27 U.05.020.150 .a 14/05/2009	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Per risagomatura capostrada Vedi voce n° 6 [m² 12 622.50] Vedi voce n° 9 [m² 3 102.50]				0,050 0,050	631,13 155,13		
	SOMMANO m³					786,26		
28 Np.02 23/04/2009	Pavimentazione con vecchi cubetti di porfido, posti in opera a secco ad archi contrastanti su letto di sabbia di spessore 10 cm, compreso la bitumatura dei giunti e il letto di sabbia Vedi voce n° 6 [m² 12 622.50] a detrarre per cubetti inutilizzabili	-0,25	12622,50			12'622,50 -3'155,63		
	Sommano positivi m2 Sommano negativi m2					12'622,50 -3'155,63		
	SOMMANO m2					9'466,87		
29 Np.03 01/10/2009	Cernita e calibratura di vecchi cubetti di pietrastrada e/o porfido di proprietà dell'amministrazione depositati nei siti di proprietà comunale, raccolta e trasporto a piè d'opera nell'area di cantiere per essere riutilizzati detrazione partita precedente		3155,63			3'155,63		
	SOMMANO m²					3'155,63		
30 Np.02 01/10/2009	Pavimentazione con vecchi cubetti di porfido, posti in opera a secco ad archi contrastanti su letto di sabbia di spessore 10 cm, compreso la bitumatura dei giunti e il letto di sabbia da voce precedente (detrazione per cubetti inutilizzabili)		3155,63			3'155,63		
	SOMMANO m2					3'155,63		
31 E.22.010.130 .a 27/05/2009	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntello sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pa ... mpreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm nuove zanelle tratto bitume	2,00	185,00	0,500		185,00		
	SOMMANO m²					185,00		
32 NP.01 31/03/2009	Magistero e sfrido per taglio di basoli nuovi a larghezza costante, liste a squadra e simili. Sovrappezzo nuove zanelle larghezza costante	2,00	185,00			370,00		
	SOMMANO ml					370,00		
33 U.05.020.030 .b 27/05/2009	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato (... compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 capostrada bitume	2,00	185,00	8,500		3'145,00		
	SOMMANO m²					3'145,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
34 U.05.020.100 .a 31/03/2009	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m² di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi Bitumatura di ancoraggio capostrada bitume	2,00	185,00	8,500		3'145,00		
	SOMMANO m²					3'145,00		
35 U.05.020.170 .a 31/03/2009	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norm ... compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di base capostrada bitume	2,00	185,00	8,500	15,000	47'175,00		
	SOMMANO m²/cm					47'175,00		
36 NP.04 31/03/2009	Conglomerato bituminoso riciclato per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, con l'impiego dell'ordine del ... disposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) capostrada bitume	2,00	185,00	8,500	7,000	22'015,00		
	SOMMANO m²/cm					22'015,00		
37 U.05.020.190 .a 08/04/2009	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) capostrada bitume	2,00	185,00	8,500	3,000	9'435,00		
	SOMMANO m²/cm					9'435,00		
38 Np.05 31/03/2009	Addebito per rottami di ghisa da chiusini, griglie ed opere varie in ghisa vetuste, fatiscenti e comunque non più reimpiegabili Vedi voce n° 12 [kg 4 800.00] Vedi voce n° 13 [kg 2 400.00]	-1,00 -1,00				-4'800,00 -2'400,00		
	SI DETRAGGONO kg					-7'200,00		
39 E.01.050.020 .a 27/05/2009	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta da voce 1 vecchia malta da voce 2 rottami basoli da voce 6 vecchio sabbione da voce 7 tappetino da voce 8 tappetino da voce 9 sabbione da voce 9 cubetti inutilizzabili da voce 10 terreno da voce 11 terreno da voce 15 brecciolino da voce 18 cls da voce 19 terreno da voce 28 cubetti inutilizzabili	23,00 4,60 12622,50 3102,50 3102,50 3155,63			0,060 0,180 0,100 0,100 0,120 0,120	1,38 0,83 1'262,25 80,32 80,32 310,25 372,30 471,76 314,50 24,38 81,92 71,04 378,68		
	SOMMANO m³					3'449,93		
40	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
NP.06 01/10/2009	ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... arata. Inreneti al conglomerato bituminoso - codice C.E.R. 17.03.02. Detto prezzo al netto dell'incidenza del trasporto. da voce 7 tappetino da voce 8 tappetino	15,00 15,00	80,32 80,32			1'204,80 1'204,80		
	SOMMANO q.li					2'409,60		
41 E.01.060.020 .f 27/05/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... responsabile del della classificazione dichiarata. Materiale di scavo con impurità da demolizioni stradali CER 17.09.04 da voce 6 vecchio sabbione da voce 9 sabbione da voce 10 terreno da voce 11 terreno da voce 15 brecciolo da voce 19 terreno	12622,50 310,25 471,76 314,50 24,38 71,04	1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80		0,100	2'272,05 558,45 849,17 566,10 43,88 127,87		
	SOMMANO t					4'417,52		
42 E.01.060.020 .g 27/05/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... responsabile del della classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi fino 0,50 m CER 17.01.01 da voce 1 vecchia malta da voce 18 cls	23,00 81,92	2,00 2,00		0,060	2,76 163,84		
	SOMMANO t					166,60		
43 E.01.060.020 .s 27/05/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... tore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Rifiuti da pietre o marmi non palabili CER 01.04.13 da voce 2 rottami basoli	4,60	2,20		0,180	1,82		
	SOMMANO t					1,82		
44 E.01.060.020 .r 27/05/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... ortatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Rifiuti da pietre o marmi palabili CER 01.04.13 da voce 9 cubetti inutilizzabili da voce 28 cubetti inutilizzabili	3102,50 3155,63	2,20 2,20		0,120 0,120	819,06 833,09		
	SOMMANO m³					1'652,15		
45 U.05.050.560 .b 18/05/2009	Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in temospazzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione ... uantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm Per strisce di larghezza 15 cm Carreggiate	6,00	1500,00			9'000,00		
	SOMMANO m					9'000,00		
46 U.05.050.570 .b	Ripasso di segnaletica orizzontale in temospazzato plastico, a norma UNI EN 1436/98, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², contenente microfese ...							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
18/05/2009	totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm Per strisce di larghezza 15 cm Carreggiate	6,00	1500,00			9'000,00		
	SOMMANO m					9'000,00		
47 U.05.050.530 .a 01/10/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di c ... eso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²	20,00	17,00		4,000	1'360,00		
	strisce		1400,00	1,100		1'540,00		
	pitturazione spartitraffico	40,00	8,50	2,500		850,00		
	Preavviso strisce pedonali							
	SOMMANO m²					3'750,00		
48 U.05.050.530 .b 18/05/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di c ... per il tracciamento e la fornitura del materiale Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m²	20,00	17,00		4,000	1'360,00		
	strisce		1400,00	1,100		1'540,00		
	pitturazione spartitraffico	40,00	8,50	2,500		850,00		
	Preavviso strisce pedonali							
	SOMMANO m²					3'750,00		
49 U.05.050.540 .a 18/05/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... mento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto			100,000		100,00		
	SOMMANO m²					100,00		
50 U.05.050.540 .b 18/05/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto Ripasso di impianto esistente			100,000		100,00		
	SOMMANO m²					100,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							
	T O T A L E euro							
	Data, 06/10/2009							
	Il Tecnico							

	A R I P O R T A R E							