



CHIARIMENTI QUINQUIES 346

Con riferimento ai seguenti chiarimenti contrastanti (cfr **CHIARIMENTI TER 346**):

D.8 Visti gli spazi esigui del veicolo, si può utilizzare un solo faro rotante posto sul tetto del veicolo in posizione regolamentare ?

R.8 Sì, averne richiesti tre, per la tipologia di macchina, è chiaramente un errore di battitura

D. 17 In merito ai punti 4.33 e 4.34 dell'Allegato A. essendo il mezzo un minicompattatore da 5 metri cubi allestito su telaio patente B. si richiede di chiarire il n° di fari lavoro/lampeggianti richiesti e la relativa posizione sul cassone ribaltabile o sul telaio

R.17 1 faro lampeggiante sulla cabina; due fari di lavoro a destra e sinistra del vano di carico.

Si ribadisce quanto segue:

Il quesito D.8 fa infatti riferimento solo al faro rotante ambra/arancio (punto 4.34 dell'allegato A), mentre il quesito D.17 fa riferimento ai fari rotanti (4.34) e ai fari di lavoro (4.33).

L'indicazione da seguire è dunque:

- un faro rotante (punto 4.34)
- due fari di lavoro (punto 4.33)



ISO 9001 - Cert. n.28510

